

#### ประกาศโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนสตรีสัดระฆัง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน ซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,430,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถตู้ขนาดไม่น้อยกว่า12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีความสามารถตามกฎหมาย

2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เมื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบะชื่อไว้ในบัญซีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรบบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการตัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ณ วัดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

 1ม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญซีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ.กำหนด

**Created With Tiny Scanner** 

12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจังจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <u>www.sr.ac.th. หรือ</u>สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-412-9103 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566

(เฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

#### รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์

## รายการรถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน

#### <u>1.) คุณลักษณะทั่วไป</u>

 1.1) เป็นรถยนต์โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) แบบหลังคาสูง ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง ห้องโดยสาร 2 ตอน หน้า-หลัง พร้อมเครื่องปรับอากาศแยก 2 ตอน หน้า-หลัง มีคอนโซลหลังที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้า ปูพื้นและกรุ ผนังโดยรอบ พนักพิงเบาะที่นั่งสามารถปรับเอนได้หลายระดับ

1.2) ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศภายในรถ พิล์มกรองแสง และพ่นสารกันสนิม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีอื่นๆ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ ด้วยแล้ว

1.3) ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นรถใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานทันที

- 1.4) พ่นน้ำยาป้องกันการเกิดสนิมหรือระบบป้องกันการเกิดสนิม
- 1.5) มีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

#### <u>2.) ขนาดและมิติของตัวรถ</u>

2.1) ขนาดความยาวทั้งหมดของตัวรถไม่น้อยกว่า 5,200 มิลลิเมตร

2.2) ขนาดความกว้างทั้งหมดของตัวรถไม่น้อยกว่า 1,800 มิลลิเมตร

2.3) ขนาดความสูงทั้งหมดของตัวรถไม่น้อยกว่า 2,200 มิลลิเมตร

2.4) ระยะฐานล้อจากล้อหน้าถึงล้อหลังไม่น้อยกว่า 3,800 มิลลิเมตร

#### <u>3.) ระบบเครื่องยนต์</u>

3.1) เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรความจุของกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 4,000 รอบต่อนาที

3.2) แรงบิดสูงสุดไม่ต่ำกว่า 356 นิวตันเมตร ที่ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,500 รอบต่อนาที

3.3) เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอัด แบบมีระบบอัดอากาศ (เทอร์โบ) และอินเตอร์คูลเลอร์

3.4) มีปั้มเชื้อเพลิงแรงดันสูง ระบบส่งเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล

3.5) คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศใช้ โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

3.6) เครื่องยนต์ต้องสามารถใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไบโอดีเชล B7 และ B20 ได้ (แนบเอกสารรับรองจากผู้ผลิต กรณีแคตตาล็อคไม่ได้ระบุไว้)

#### 4.) ระบบส่งกำลังและช่วงล่าง

 4.1) เกียร์เป็นแบบธรรมดาหรือแบบอัตโนมัติ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ มีเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.2) คลัตช์เป็นแบบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

4.3) ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระดับเบิ้ลวิชโบน หรือ แม็คเฟอร์สันสตรัทระบบกันสะเทือนหลังแบบ แหนบแผ่นซ้อนพร้อมโซ้คอัพศรีอุธารมูลอย่านโรงปานสุมิลิคy Scanner

## <u>5.) ระบบห้ามล้อ</u>

5.1) มีเบรกมือ (Parking Brake)

5.2) ระบบเบรกควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค พร้อมระบบสุญญากาศช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

5.3) ห้ามล้อหน้าเป็นดิสก์เบรก ห้ามล้อหลังเป็นดิสก์เบรกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

5.4) มีระบบป้องกันล้อล็อคขณะเบรก (ABS) พร้อมระบบควบคุมการทรงตัว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

## <u> 6.) ระบบบังคับเลี้ยว</u>

6.1) พวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาของตัวรถ สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ เข้า-ออกได้พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
6.2) ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

## <u>7.) ระบบไฟฟ้า</u>

7.1) ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลท์ ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต

7.2) อัลเทอเนเตอร์เป็นชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งาน

7.3) ระบบไฟแสงสว่าง ระบบไฟสัญญาณเตือน และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

7.4) ที่ปัดน้ำฝนกระจกหน้า และที่ปัดน้ำฝนกระจกหลัง สามารถปรับความเร็วในการทำงานได้ไม่น้อยกว่า
3 ระดับ พร้อมมีที่ฉีดน้ำล้างกระจก

7.5) กระจกมองข้างข้าย-ขวาปรับมุมมองและสามารถพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมสัญญาณไฟเลี้ยวที่ กระจกมองข้าง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

7.6) กระจกประตูด้านคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า ปรับเลื่อนขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกัน การหนีบด้านคนขับ

7.7) มีแผงลวดความร้อนไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

7.8) มีเครื่องรับวิทยุ AM / FM พร้อมพอร์ต USB และมีสำโพงไม่น้อยกว่า 2 สำโพง โดยแสดงแคตตาส์อค หรือรายละเอียดเครื่องรับวิทยุ เพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

7.9) มีมาตรวัดต่าง ๆ เช่น มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับ น้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (มาตรวัดต่าง ๆ ต้องอยู่ในแผงหน้าปัด)

7.10) มีไฟส่องแผนที่ และมีไฟส่องสว่างในห้องโดยสารไม่น้อยกว่า 2 จุด

7.11) มีระบบเซ็นทรัลล็อคด้วยระบบไฟฟ้า และสัญญาณกันขโมย

7.12) มีไฟตัดหมอกหน้า และไฟเบรกดวงที่ 3 พร้อมระบบไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ

8.) ระบบปรับอากาศ

8.1) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศจากโรงงานผู้ผลิต

8.2) เครื่องปรับอากาศแบบ 2 ตอน สามารถทำความเย็นได้ทั่วถึงทั้งห้องคนขับและห้องผู้โดยสาร

8.3) ระบบปรับอากาศใช้น้ำยา R 134a หรือดีกว่า

8.4) ห้องคนขับมีชุดจ่ายลมเย็นแบบฝังในคอนโซลหน้า มีช่องจ่ายลมไม่น้อยกว่า 3 ชุด ห้องผู้โดยสารตอน หลังมีชุดจ่ายลมเย็นอยู่ใต้หลังคา มีช่องจ่ายลมครบทุกที่นั่ง

8.5) มีสวิทซ์ควบคุมความเร็วของพัดลมสามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ และสวิทซ์ควบคุม อุณหภูมิแบบปรับอุณหภูมิได้ Created With Tiny Scanner

8.6) อุปกรณ์ในระบบปรับอากาศต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด

# 9.) ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

9.1) มีความจุของถังน้ำมันไม่น้อยกว่า 65 ลิตร

9.2) ฝาถังสามารถปิดได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

## 10.) ล้อและยาง

10.1) กะทะล้อแบบเหล็กพร้อมฝาครอบ ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว

10.2) ยางทั้ง 4 ล้อ เป็นยางเรเดียลแบบไม่มียางใน ขนาดตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

10.3) ยางและยางอะไหล่ ต้องเป็นยางที่ผลิตมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันผลิตถึงวันส่งมอบ

10.4) กะทะล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน จำนวน 1 ชุด

10.5) มียางกันโคลนทุกล้อ

10.6) ที่เก็บยางอะไหล่มีกุญแจล็อคได้

## 11.) ห้องโดยสาร

11.1) มีคอนโซลหลังคนขับ

11.2) ห้องโดยสารตอนหน้า มีที่นั่ง จำนวน 3 ที่นั่ง โดยเบาะนั่งคนขับแยกอิสระสามารถเลื่อนปรับระยะ และพนักพิงปรับเอนได้

11.3) ตู้โดยสารตอนหลังมีเบาะนั่งพนักพิงแยกจากกัน จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ที่นั่ง พนักพิงสามารถปรับเอน ได้หลายระดับ มีหมอนรองศึรษะทุกที่นั่ง

11.4) เบาะหนังและพนักพิงทั้งหมดหุ้มด้วยไวนิล (หนังเทียม) ที่มีคุณภาพดี พร้อมรับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

11.5) ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยสำหรับเบาะนั่งคนขับและเบาะนั่งผู้โดยสาร ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

11.6) มีระบบถุงลมเสริมความบ่ลอดภัยด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

12.) อุปกรณ์เพิ่มเติมอื่นๆ

12.1) ภายในตัวรถ พื้นรถต้องปูด้วยพรมใยสังเคราะห์หรือแผ่นยางปูพื้น เต็มพื้นที่ ห้องโดยสารตอนหน้า ต้องมีถาตยางรองเครียวัสตุ

12.2) กระจกรอบตัวรถติดฟิล์มกรองแสงเต็มกระจกทุกบาน โดยเป็นฟิล์มกรองแสงที่มีมาตรฐานป้องกัน รังสียูวิได้ไม่น้อยกว่า 60% ลดความร้อนจากแสงแดดได้ไม่น้อยกว่า 40% ต้องมีใบรับประกันคุณภาพไม่น้อย กว่า 5 ปี โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

12.3) ติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณเดือนถอยหลังด้านท้ายรถ (Back up Alarms) โดยแสดงแคตตาล็อก หรือรายละเอี่ยดอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณเตือน โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา 12.4) ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย (Back Sensor or Back Sonar) โดยมีเซ็นเซอร์ที่กัน ชนท้ายไม่น้อยกว่า 2 จุด และส่งสัญญาณเตือนที่ระยะห่างวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง ไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยแสดง แลตตาล็อกหรือรายละเอียดอุปกรณ์สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการ พิจารณาในวันเสนอราคา Created With Tiny Scanner 12.5) กรอบป้ายทะเบียนหน้า-หลัง แบบโลหะ พร้อมสกรูยิด อย่างละ 1 ชุด

12.6) กล้องบันทึกภาพหน้ารถ และหลังรถ ความคมชัดแบบ Full HD ขนาดจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 3.0 นิ้ว สามารถบันทึกภาพและเสียงได้ชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนเป็นไฟล์วิดีโอ มีระบบบันทึกแบบวนช้ำ อัตโนมัติ พร้อมเมมโมรี่ขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB

12.7) กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน

12.8) มีกระจกหลังส่องทางภายนอกตัวรถ

13.) เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ

13.1) แม่แรงยกรถ พร้อมด้ามต่อ	1	ଏ୍ଉ
13.2) ประแจถอดล้อ	1	ଏମ
13.3) ถังดับเพลิงแบบพกพา ขนาดน้ำหนัก 2 ปอนด์	1	ଖୁଉ

## 14.) สีรถ เครื่องหมายและการพ่นสารกันสนิม

14.1) สีของตัวรถสีเมทาลิค สีขาวหรือสีบรอนซ์เงิน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตในการกำหนดให้ภายหลัง 14.2) การพ่นสีตัวรถ ต้องพ่นสำเร็จรูปจากโรงงานประกอบรถยนต์

14.3) พ่นเคลือบสารกันสนิมที่มีมาตรฐานตามจุดต่างๆ เช่น ภายในประตู แชสซี เสาประตู ขอบชายน้ำราง น้ำ พื้นด้านล่าง โครงฝากระโปรง ตะเข็บใต้ท้องรถ ตะเข็บห้องเครื่อง ที่วางแบตเตอรี่ และจุดอื่น ๆ ที่ต้องผจญ กับความชื้น ทั้งภายนอกและภายในตัวรถ ต้องมีหนังสือรับรองการรับประกันสนิมไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยแสดง แคตตาล็อคหรือรายละเอียดสารกันสนิมพร้อมบัญชี

### <u>15.) เงื่อนไขการเสนอราคา</u>

15.1) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อที่ เสนออย่างเป็นทางการ โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

15.2) ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารที่แสดงรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุ ยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิต ของรถที่เสนอขาย และแคตตาล็อค พร้อมระบุหมายเลขของรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะลงในแคตตาล็อค ให้ชัดเจน และต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ยื่นข้อเสนอ เพื่อประกอบการ พิจารณาในวันเสนอราคา

15.3) ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต ว่าเครื่องยนต์ดีเซลของรถรุ่นดังกล่าวสามารถ

ใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซล B20 ได้ ในกรณีที่แคตตาล็อคไม่ได้ระบุไว้ โดยแนบเอกสารเพื่อ ประกอบการ พิจารณาในวันเสนอราคา

15.4) ผู้เสนอรากาต้องมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่ของรถที่เสนอขายไม่น้อยกว่า 5 ปี จาก บริษัทผู้ผลิต มีอายุไม่เกิน 30 วัน โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

15.5) ผู้เสนอร<sup>้</sup>าคาต้องมีเอกสารแสดงหลักฐานว่ารถที่เสนอขายมีศูนย์บริการมาตรฐานทั้งด้านอะไหล่และ บริการหลังการขายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไม่น้อยกว่า 40 แห่ง โดยแนบ เอกสารเพื่อ ประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา

15.6) ราคาที่เสนอขายต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีอื่น ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน และ ค่าใช้จ่ายอื่นไว้ด้วยแล้ว

# <u>16.) เงื่อนไขการรับประกัน และการเบิกจ่ายเงิน</u>

16.1) ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพตัวรถเละอุปกรณ์ประกอบตัวรถ ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกัน คุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน นับแต่วันส่ง มอบรถและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เรียบร้อยแล้ว หากเกิดขำรุดเสียหายในกรณีที่การซำรุด นั้น มิใช่เกิดจากการประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ขายต้องดำเนินการช่อมแชมให้ใช้งานได้ดิโดยไม่คิดมูลค่าทั้งค่า อะไหล่และค่าแรงในการให้บริการ เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ (ยกเว้นแบตเตอรี่ รับประกันไม่ น้อยกว่า 1 ปี หรือ 20,000 กิโลเมตร และยาง รับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร) 16.2) ผู้ขายต้องติดแผ่นป้ายทะเบียนชั่วคราว (ป้ายแดง) ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้กับรถทุกคัน จนกว่าจะได้แผ่นป้ายทะเบียนถาวร และต้องเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนรถให้ พร้อมเป็นผู้ชำระ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนรถจนแล้วเสร็จ

16.3) กำหนดส่งมอบไม่เกิน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย <u>17.) ผู้ชนะการเสนอราคา ต้องจัดให้มีประกันภัยรถยนต์ไม่น้อยกว่าชั้น 2 ในวันส่งมอบรถ</u>

ลงชื่อ	ฟ้าะสากธิ์ กี่สาระ)	ประธานกรรมการ
	(นายพีระสิทธิ์ ้ภู่สาระ)	
ลงซื่อ	P	กรรมการร่าง TOR
(N 08	(น้ายปฏิวัติ เอ็นดู)	
ลงชื่อ	QUANT	กรรมการร่าง TOR
	(บางอนครัตน์ ซาติสวรรณ)	

(เฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม) ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง

**Created With Tiny Scanner**